

## 高脉冲能量超连续谱光源 SC-OEM-HP

**SC-OEM-HP** 是安扬激光最新推出的一款体积小，功能强大适用于工业集成的超连续谱光源。它基于自主设计制造的皮秒保偏光纤激光器和光子晶体光纤，光谱宽度为 400nm-2400nm，是可以提供频率 0.1MHz-1MHz，总功率>6W 的输出。拥有超过 2000nm 的光谱宽度和  $M^2 < 1.1$  激光的光斑模式。

### 产品特点：

- 脉冲能量>15uJ
- 总功率>6W
- 波长<430nm->2400nm
- 重复频率 0.1MHz-1MHz 可调
- 多种控制输出模式

### 产品应用：

- 光声成像
- 激光遥感
- 医疗成像仪器
- 流式细胞仪
- 光学相干断层扫描



**参数规格:**

型号	SC-OEM-HP
总功率	>6W
重复频率	0.1, 0.2, 0.5, 1MHz
可见光功率	900mW
功率稳定性	<1%
脉冲能量	>15uJ
波长范围	400nm-2400nm
脉宽	~4 ns
光斑直径与质量	~2mm@633nm; $M^2 < 1.1$
光斑发散角	<2mrad
偏振方向	随机偏振
同步输出	SMA NIM 信号输出
电源要求	100-240V 50/60Hz
尺寸	300*245*70mm
重量	<10kg